```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?oxygenRNGSchema="RomaResults/TEIgeobib_strict.rng"type="xml"  ?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="geobib.css"  ?>
<TEI xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
    <teiHeader>
        <fileDesc>
            <titleStmt>
                <title/>
                <title type="sub"> </title>
                <author>
                    <persName>
                        <forename></forename>
                        <surname></surname>
                    </persName>
                </author>
            </titleStmt>
            <publicationStmt>
                <date></date>
            </publicationStmt>
```

Metadaten zu dieser XML-Datei;
nicht zum Primärtext!

```xml
            <sourceDesc>
                <biblFull>
                    <titleStmt>
                        <title></title>
```

Der Titel des Primärtextes

```xml
                        <title type="sub"/>
```

Der Untertitel des Primärtextes

```xml
                        <author>
                            <persRef xmlns="http://www.example.org/ns/geobibTEI"
                                target="n.n."/>
```

Autor: Verweis auf den Eintrag in der Personenliste (s.u.)

```xml
                        </author>
                    </titleStmt>
                    <publicationStmt>
                        <publisher></publisher>
```

Names des Verlages/Druckers

```xml
                        <pubPlace>
                            <placeRef xmlns="http://www.example.org/ns/geobibTEI" target="n.n."/>
```

Veröffentlichungsort(e);
Verweis auf Einträge in Ortsliste (s.u.)

```xml
                        </pubPlace>
                        <date></date>
```

Jahr der Veröffentlichung

```xml
                    </publicationStmt>
                </biblFull>
                <bibl>
                    <note xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0"></note>
```

Note-Element: Notiz, die auch dem Enduser verfügbar gemacht wird

```xml
                    <licenseNote xmlns="http://www.example.org/ns/geobibTEI">
```

Angaben zur (Druck)lizenz

```xml
                        <note xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0"/></licenseNote>
                    <edition></edition>
```

Angabe zur Auflage

```xml
                    <editions xmlns="http://www.example.org/ns/geobibTEI"></editions>
```

Zahl aller Auflagen

```xml
                    <circulation xmlns="http://www.example.org/ns/geobibTEI" firstEdition=""/>
```

Gesamtzahl aller Auflagen, bzw. Höhe der ersten Auflage

```xml
                    <extent></extent>
```

Seitenumfang

```xml
                    <abstract xmlns="http://www.example.org/ns/geobibTEI">
                        <p xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0"/>
```

Textzusammenfassung, gegliedert in Absätze (<p>)

```xml
                    </abstract>
                    <genre xmlns="http://www.example.org/ns/geobibTEI" type="Erinnerungsbericht">
```

Angaben zum Genre

```xml
                    </genre>
                    <reception xmlns="http://www.example.org/ns/geobibTEI">
```

Rezeptionsgeschichte; gegliedert in Absätze

```xml
                        <p xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0"/>
                    </reception>
                    <illustrations xmlns="http://www.example.org/ns/geobibTEI">
```

Enthält angaben zu Illustrationen. Illustrationen sind von einem bestimmten Typ. Das ref-Element verweist auf die Datei (Bild oder PDF). Der Autor (bei einem Cover z.B.) kann über persRef angegeben werden. Auch der Scan eines Inhaltsverzeichnisses kann hier aufgeführt werden.

```xml
                        <illustration type="cover">
                            <ref xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0"/>
                        </illustration>
                    </illustrations>
                </bibl>
            </sourceDesc>
        </fileDesc>
        <profileDesc>
            <settingDesc>
                <listPlace>
```

Eine Liste aller "handlungsrelevanten Orte"

```xml
                    <place xml:id="Krakau">
```

Jerder ORt hat eine xml:id (interne Id zur Verlinkung in dieser Datei). Außerdem ein ref-Element, das immer der Verlinkung auf Objekte außerhalb dieser XML-Datei dient. Das Target-Attribut verweist auf den Eintrag im Wiki. Mit dem Element timeStamp können Zeitangaben gemacht werden.

```xml
                        <ref target="http://wiki.geobib.info/Krakau"/>
                    </place>
                    <place xml:id="n.n." station="first">
                        <ref target="test"/>
                        <timeStamp from="1943-09" to="1944"/>
                    </place>
                </listPlace>
            </settingDesc>
            <particDesc>
                <listPerson>
```

Eine Liste aller auftretenden Personen (inkl. Autor und evtl. Illustratoren) Eine Person hat eine interne ID (xml:id) und ein role-Attribut, das angibt, ob es sich um den Autor/Herausgeber handelt. Das ref-Element verweist auf einen Eintrag im Wiki.

```xml
                    <person xml:id="Anton_Klotz" role="undef">
                        <ref target="http://wiki.geobib.info/Anton_Klotz"/>
                    </person>
                </listPerson>
            </particDesc>
        </profileDesc>
    </teiHeader>
    <text/>
</TEI>
```